

SPEEDBOND POLNILO

Lastnosti

V kombinaciji s polnilom SpeedBond ga lahko uporabljate za premostitev vrzeli, stikov, lukenj in višinskih razlik. Polnilo SpeedBond poleg tega stabilizira in poveča lepilno površino.

Področja uporabe

SpeedBond komplet za konstrukcijsko lepljenje in popravila zlomljenih delov. Za lepljenje in popravila plastike, kovine, gume, keramike, porcelana, lesa in še mnogo več. Popravite lahko še tako majhne nosilce in sponke.

TehničniPodatki

Barve	siva
Rok uporabnosti	Meseci

Navodila za uporabo

Za konstruktivno lepljenje in popravila zlomljenih delov nanesite visokozmogljivo lepilo PETEC SpeedBond na površino, ki jo želite zlepiti, nato pa spojite dele. Dodatno lahko še enkrat nanesete sloj lepila na zunanjo stran mesta lepljenja, nato pa dodate polnilo PETEC SpeedBond na lepilo. Nanašanje je možno v več slojih, s čimer še dodatno utrdite mesto lepljenja. Polnilo SpeedBond lahko nanesete tudi na lepilno površino (spoj, luknjo itd.) in ga šele po končanem polnjenju prevlečete z lepilom. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja


št. art.: 93530
Steklenička 30 g