

SPEEDBOND KOMPLET

Lastnosti

V nekaj sekundah zlepi med seboj in v kombinaciji različne materiale.

- hitro, močno, vsestransko
- lepljenje
- zapolnjevanje
- popravljanje

Področja uporabe

SpeedBond komplet za konstrukcijsko lepljenje in popravila zlomljenih delov. Za lepljenje in popravila plastike, kovine, gume, keramike, porcelana, lesa in še mnogo več. Popravite lahko še tako majhne nosilce in sponke.

TehničniPodatki

Osnova	Etil-cianoakrilat
Barve	prozoren
Funkcionalna trdnost	3 – 10
Rok uporabnosti	18 Meseci
Premoščanje vrzeli	0,05
Temperaturna obstojnost	-40 - +85
Natezno strižna trdnost	15 – 25

Navodila za uporabo

Visokozmogljivo lepilo: Temperatura vgradnje: +5°C do +30°C. Površine pred lepljenjem temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). V primeru plastičnih materialov z nizko površinsko napetostjo je za izboljšanje oprijema priporočljivo uporabiti osnovni premaz za plastiko (št. art. 98315). Nanesite enostransko tanek sloj visoko zmogljivega lepila SpeedBond in takoj prilepite. Zaradi hitre kemične reakcije se lahko na površini pojavijo bele sledi. Končna obdelava (npr. brušenje, lakiranje) je mogoča šele po tem, ko se lepilo strdi. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinajo ali izničijo učinek strjevanja. Za hitrejše strjevanje priporočamo naš aktivator SpeedBond v razpršilu (št. art. 93515). Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost.

Polnilo: Za konstruktivno lepljenje in popravila zlomljenih delov nanesite visokozmogljivo lepilo PETEC SpeedBond na površino, ki jo želite zlepi, nato pa spojite dele. Dodatno lahko še enkrat nanesete sloj lepila na zunanjo stran mesta lepljenja, nato pa dodate polnilo PETEC SpeedBond na lepilo. Nanašanje je možno v več slojih, s čimer še dodatno utrdite mesto lepljenja. Polnilo SpeedBond lahko nanesete tudi na lepilno površino (spoj, luknjo itd.) in ga šele po končanem polnjenju prevlečete z lepilom. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 93550

Samopostrežna embalaža na
kartonski podlagi