

POWER SEKUNDNO LEPILO V GELU

Lastnosti

Univerzalno lepilo za gladke in porozne površine, ki se strdi v nekaj sekundah.

- močan začetni oprijem, možnost takojšnje dodatne obdelave
- ne kaplja in ne teče – primerno tudi za nanašanje na navpične površine in nad glavo
- primerno za vpojne in porozne površine
- možni popravki že sestavljenih delov

Področja uporabe

Zlepi med seboj in v kombinaciji materiale kot so kovina, umetne mase, guma, klobučevina, PVC, usnje, les, keramika in še veliko več.

TehničniPodatki

Osnova	Etil-2-cianoakrilat
Barve	prozoren
Funkcionalna trdnost	5 – 40
Rok uporabnosti	18 Meseci
Premoščanje vrzeli	0,5
Temperaturna obstojnost	-40 - +85
Natezno strižna trdnost	25

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Lepilne površine temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). V primeru plastičnih materialov z nizko površinsko napetostjo je za izboljšanje oprijema priporočljivo uporabiti osnovni premaz za plastiko (št. art. 98315). POWER sekundno lepilo v gelu nanesite na eno stran lepilne površine, pazljivo poravnajte dele med seboj in jih čvrsto stisnite skupaj. Zaradi hitre kemične reakcije se lahko na površini pojavijo bele sledi. Končna obdelava (npr. brušenje, lakiranje) je mogoča šele po tem, ko se lepilo strdi. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinajo ali izničijo učinek strjevanja. Za hitrejše strjevanje priporočamo naš aktivator Speed-Bond v razpršilu (št. art. 93515). Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 93720

Steklenička 20 g v samopostrežni
embalaži