

LEPILO ZA VZVRATNA OGLEDALA

Lastnosti

Poseben lepilni komplet za lepljenje vzvratnih ogledal na vetrobranskih steklih. Lepilo za ogledala Spiegelfest se lahko uporablja tudi za pritrjevanje anten, ključavnic itd. na stekla.

- prozorno lepljenje
- hitro lepljenje
- dolgotrajen oprijem
- visoka trdnost
- preprosto nanašanje, ni potrebe po mešanju
- premoščanje vrzeli velikosti do največ 0,3 mm
- z mrežico za 2 lepljenji

Področja uporabe

Za lepljenje vzvratnih ogledal na vetrobranskih steklih.


TehničniPodatki

Osnova	Poliuretanska akrilna smola / hidroksipropil metakrilat
Barve	Jantarna
Rok uporabnosti	24 Meseci
Temperaturna obstojnost	-55 - +150
Temperatura vgradnje	+5 - +35
Natezna trdnost	3,5 - 7

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje +5 °C do +35 °C. Označite položaj ogledala na zunanji strani vetrobranskega stekla. Če je kovinsko držalo ogledala odstranljivo, ga pred lepljenjem odstranite z vzvratnega ogledala, sicer ga prilepite v kompletu. Po potrebi odstranite ostanke lepila s sredstvom za odstranjevanje tesnilnih mas in lepil PETEC (št. art. 82150). Lepilno površino zdrgnite s priloženo brusilno kopreno in jo temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Nato obrežite posebno mrežno tkanino do velikosti podnožja ogledala. Odprite izdelek Spiegelfest, enakomerno porazdelite lepilo po podnožju ogledala in položite odrezan kos posebne mrežne tkanine na površino, na katero ste nanесли lepilo. Takoj rahlo pritisnite podnožje ogledala na prej označeno mesto na vetrobranskem steklu. Enakomerno približno 3 – 5 minut pritiskajte podnožje ogledala na vetrobransko steklo. Nato odstranite presežek lepila in ogledala ne obremenjujte naslednjih 30 minut; po potrebi ga pritrdite s pomočjo ojačanega lepilnega traku PETEC (št. art. 86150 ali 86250). Končna trdnost je dosežena po 24 urah. Primerno tudi za lepljenje zapiral na potisnih oknih in kovinskih ročajeve na steklu. Ni primerno za lepljenje plastike, samo za steklo in kovino! Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 93801	št. art.: 93800
1 kosov	Lepilni komplet v samopostrežni embalaži