

LEPILO ZA GUMIJASTE PROFILE V TUBI

Lastnosti

Za visoko trdno in trajno elastično lepljenje.

- primerno za vpojne in nevpojne materiale
- močan oprijem
- odporno na sladko in slano vodo, olje, goriva, razredčene kisline in luge

Področja uporabe

Primerno za lepljenje manjših in večjih površin v zaprtih prostorih in na prostem, primerno za lepljenje gumijastih profilov, polne, penaste in naravne gume, usnja, platna, klobočevine, trdega PVC-ja, butil-kavčuka, tudi v kombinaciji z lesom, ploščami iz cementnih vlaken in kovinami (jeklo, pločevina, aluminij) in še mnogo več. Primerno za avtomobile (gumijasti profili na vratih, tesnila, prevleke, izolacijske obloge in folije itd.), bivalne prikolice, čolne, industrijo, obrtne dejavnosti in gospodinjstva.

TehničniPodatki

Osnova	polikloropren
Barve	rumenkasto-prozorna
Čas izhlapevanja	10-15
ČasStrjevanjaUre	48
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	10
Rok uporabnosti	24 Meseci
Strižna trdnost	3
Temperaturna obstojnost	-30 - +120
Poraba	75

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +25°C. Kadar je to mogoče, zbrusite površino in jo temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200).

Enakomerno nanesite lepilo za gumijaste profile na obe površini, ki ju želite zlepit, in ga pustite izhlapevati približno 10 minut pri sobni temperaturi. Ko je dosežena točka lepljenja, položite ploskvi, ki ju želite zlepit, točno eno na drugo in ju čvrsto stisnite skupaj. Ne udarjajte! Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 93870

Tuba 70 ml v samopostrežni
embalaži