

UNIVERZALNO KONTAKTNO LEPILO

Lastnosti

visoka takojšnja lepilna moč in močan oprijem.

- vsestransko uporabno
- natančno in čisto nanašanje s čopičem
- primerno tudi za vpojne materiale
- odporno na vremenske vplive, UV-žarke in vlago
- ne vsebuje aromatskih topil
- odporno na sladko in slano vodo, olje, goriva, razredčene kisline in luge

Področja uporabe

Primerno za lepljenje manjših in večjih površin iz lesa, gume, plute, stirena, klobučevine, trdega PVC-ja, elastične pene, butil-kavčuka, kovine, številnih umetnih materialov, keramike, usnja, platna in še mnogo več, tudi v kombinaciji, za notranjo in zunanjo uporabo.

TehničniPodatki

Osnova	polikloropren
Barve	rumenkasto-prozorna
Čas izhlapevanja	10-15
ČasStrjevanjaUre	48
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	10
Rok uporabnosti	24 Meseci
Strižna trdnost	3
Temperaturna obstojnost	-30 - +120
Poraba	75

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5°C do +25°C. Kadar je to mogoče, zbrusite površine, in jih temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (Št. art. 82100 ali 82200). Pred uporabo dobro pretresite in premešajte. Enakomerno nanesite kontaktno lepilo na obe površini, ki ju želite zlepit, in ga pustite izhlapevati približno 10 minut pri sobni temperaturi. Nato spojite obe površini, prevlečeni s slojem lepila, in ju čvrsto stisnite skupaj. Ne udarjajte! Obvezno sami preverite združljivost materialov. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 93935

Posodica s čopičem 350 ml