

TESNILNA MASA ZA KAROSERIJO

Lastnosti

Hitro sušeča, trajno elastična tesnilna masa za karoserijo na osnovi kavčuka, primerna za nanašanje s čopičem ali lopatico, za vse vrste ličarskih in kleparskih del.

- premosti različno velike vrzeli
- odporna, se ne nitka - ne kaplja
- ni občutljiva na tresljaje
- ne vsebuje silikona, ni korozivna
- za obnavljanje prvotne strukture
- lahko se barva
- odporna na razredčene kisline in luge

Področja uporabe

Dolgotrajno zatesni varjena mesta, pregibe, stike in prekrivanja na karoseriji, kot so odbijači, zvari, sklopi dna vozila, prtljažnik, kabina, okrovi koles stranske plošče in sprednji in zadnji prednji deli. Zelo dober oprijem na kovini (neobdelana, grundirana in lakirana jeklena pločevina, aluminij, nerjaveče jeklo) in številnih plastičnih materialih (npr. ABS, GFK, PUR, polikarbonat, togi PVC in številne druge) ter izolacijskih ploščah iz lesa in klobučevine.

TehničniPodatki

Osnova	Sintetični kavčuk
Barve	siva
ČasStrjevanja	4
Rok uporabnosti	24 Meseci
Temperaturna obstojnost	-30 - +80
Čas uporabe po odprtju	5

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: -5 °C do +35 °C. Mesta tesnjenja temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). S čopičem (št. art. 81130) ali lopatico nanesite sloj zelene debeline, po potrebi poravnajte dele in odstranite presežek materiala. Ustrezne izdelke za barvanje lahko na površino nanesete šele, ko se je masa rje popolnoma strdila. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 94130

Razpršilo 1000 ml