

VISOKOTEMPERATURNA VEČNAMENSKA MONTAŽNA PASTA

Lastnosti

- sredstvo za mazanje, drsenje in ločevanje z dolgotrajnim učinkom
- zelo visoka protikorozijska zaščita
- zelo dober oprijem
- odporno na visok tlak
- mazanje brez kovin, ne povzroča okvar senzorjev na zavornih sistemih
- preprečuje neprijetne zvoke zaviranja in škripanje
- odporno na vodne curke, slano vodo, lahke ali razredčene kisline in luge
- obstojno na temperature do 1.500 °C
- Odobreno s strani NSF

Področja uporabe

Na keramični osnovi za dolgotrajno učinkovito mazanje močno obremenjenih drsnih površin vseh vrst, kot tudi za bajonetne, vtične in vijačne spoje, ki so izpostavljeni visokim temperaturam in koroziji, kot so zavorni sistem in mesta pritrditve cevi, prirobnic in armatur. Za vse gibljive, nastavitvene in pritrdilne dele na zavornih sistemih vozil (primerno za zavorne sisteme ABS ter sisteme ASR, ESP), kot pomoč pri montaži strojev ter za preprečevanje poškodb in obrabe pri zagonu na ležajih, drsnih površinah, vijačnih in vtičnih spojih. Lahko se uporablja tudi za številna druga mazalna dela v območju visokega tlaka in visoke temperature.

TehničniPodatki

Barve	bela
Rok uporabnosti	36 Meseci
Temperaturna obstojnost	-40 - +1500

Navodila za uporabo

Z žično krtačo odstranite grobe obloge in temeljito očistite in razmastite s čistilom za zavore PETEC (št. art. 70060). Visokotemperaturno večnamensko montažno pasto PETEC nanesite enakomerno s čopičem na obremenjene navoje in površine in po potrebi vgradite dele. Nasvet: Ne nanašajte na torni stran zavornega koluta in zavornih ploščic. Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 94420

Posodica s čopičem 200 ml