

TRAK ZA POPRAVILA HIGH PERFORMANCE

Lastnosti

- prozoren, odporen na temperaturne spremembe in tlak
- odporen na tlake do 12 barov
- sam se zatesni s skrčenjem, ni lepljiva
- prozoren, izjemno čvrst in odporen na trganje
- odporen na temperaturne spremembe in tlak
- primeren za podvodne aplikacije
- odporen na udarce
- uporaben tudi na umazanih površinah
- za uporabo v notranjih prostorih in na prostem
- odporen na vremenske vplive, UV-žarke in staranje
- odporen na sladko in slano vodo, goriva, hladilno tekočino, sredstva proti zmrzali

Področja uporabe

Za tesnjenje, izolacijo in popravila gibkih in togih cevi ter kablov. Popravila v avtomobilskem sektorju (hladilne in motorne cevi, vžigalni kabli, tesnila in nosilci).

TehničniPodatki

Barve	prozoren
Rok uporabnosti	36 Meseci
Napetostna stabilnost	16
Temperaturna obstojnost	-65 - +260
Natezna trdnost	4,82

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +40 °C. Površino po potrebi temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Odrežite trak za popravila in odstranite prosojno zaščitno folijo. Trak raztegnite za 1/3 njegove dolžine in ga napetega zelo tesno ovijte okoli mesta popravila - upoštevajte, da se morajo ovoji traka prekrivati za 30 - 50%. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte podatke v tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm