

TRAK ZA POPRAVILA

Lastnosti

Vulkanizacijski trak za popravila, enostaven za uporabo in vgradnjo.

- sam se zatesni s skrčenjem, ni lepljiva
- odporen na tlak
- odporen na udarce in strganje
- odlična odpornost na vodo, temperaturne spremembe in UV-žarke
- uporaben tudi na umazanih površinah
- odporen na sladko in slano vodo, hladilno tekočino, sredstva proti zmrzali in še mnogo več

Področja uporabe

Za tesnjenje, izolacijo in popravila gibkih in togih cevi ter kablov. Popravila v avtomobilskem sektorju (hladilne in motorne cevi, vžigalni kabli, tesnila in nosilci).

TehničniPodatki

Barve	črna
Rok uporabnosti	36 Meseci
Napetostna stabilnost	42
Temperaturna obstojnost	-40 - +90
Natezna trdnost	2

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +40 °C. Površino po potrebi temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Odrežite trak za popravila in odstranite belo zaščitno folijo. Trak raztegnite za 1/3 njegove dolžine in ga napetega zelo tesno ovijte okoli mesta popravila - upoštevajte, da se morajo ovoji traka prekrivati za 30 - 50 %. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte podatke v tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 94905

5m x 19mm x 0,5mm