

PASTA ZA POVRŠINSKO TESNENJE, ZELENA, NIZKA TRDNOST

Lastnosti

Tesnilna pasta, ki se strdi, za tesnjenje večjih površin in prirobnicnih spojev, npr. pri črpalkah, ohišjih menjalnikov, diferencialov in motornih prirobnic.

- hitro anaerobno strjevanje
- nadomesti trdna tesnila, izpolni in poravna neenakomerne površine
- brez trajnih deformacij in ne izgubi oprijema
- zatesni vrzeli velikosti do 0,30 mm
- odporna na korozijo, tresljaje, obremenitve, toploto, sladko in slano vodo, olje, goriva, hladilno tekočino, ogljikovodike in številne kemikalije

Področja uporabe

Proizvodnja avtomobilov, motorjev, menjalnikov, strojev (črpalke, ohišja menjalnikov, diferencialov in motornih prirobnic).

TehničniPodatki

Barve	zelena
Sistem strjevanja	anaerobno
FunkcionalnaTrdnostUre	3 – 6
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	15-30
Rok uporabnosti	36 Meseci
Premoščanje vrzeli	0,3
Temperaturna obstojnost	-55 - +150
Viskoznost	17 - 50
Natezno strižna trdnost	4 – 6

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Odstranite staro tesnilno maso in obloge, mesta tesnjenja temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Želena debelino sloja nanesite na eno stran lepilne površine (tudi okoli odprt in navojev) in spojite dele, ki jih je treba zatesniti. Pritegnite vrtljivi spoj s predpisanim navorom. *Anaerobno strjevanje poteka v odsotnosti zraka med kovinskimi površinami. Pri pasivnih površinah, večjih vrzelih, nizki temperaturi okolice in za hitrejše strjevanje priporočamo uporabo anaerobnega aktivatorja PETEC (št. art. 90920). Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 97075

Pressbox 75 ml