

TESNILNA PASTA ZA CEVI IN NAVOJE, NIZKA TRDNOST, BELA

Lastnosti

Tesnilo na osnovi PTFE z visoko viskoznostjo in nizko trdnostjo, za velike vijake do M80/ 2" z razmakom do 0,3 mm. Odporno na temperature do +150 °C in tlak do 60 barov. Za tesnjenje in varovanje kovinskih vijačnih navojev pred plinom, zrakom, vodo, gorivi, oljem in številnimi kemikalijami.

- hitro anaerobno strjevanje
- ni občutljivo na tresljaje
- lahko nadomesti predivo, PTFE (teflonske) trakove in trdna tesnila
- enostavno odstranljivo
- za majhne in velike širine vrzeli
- odporno na goriva in olje
- zanesljivo tesni ozke, srednje široke in široke navoje
- odporno na korozijo, tresljaje, obremenitve, toploto, sladko in slano vodo, goriva, olje, utekočinjen plin, hladilno tekočino in številne kemikalije

Področja uporabe

Vgradna in sanitarna tehnika, polaganje cevi, industrija, avtomobilska, vodna, plinska, kemična in naftna industrija.

TehničniPodatki

Osnova	anaerobno lepilo
Barve	bela
ČasStrjevanjaUre	5 -10
Sistem strjevanja	anaerobno
Odporen na tlak	60
FunkcionalnaTrdnostUre	1 - 3
VelikostNavojevDo	M80
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	20-40
Rok uporabnosti	36 Meseci
Odlomni navor	6 -11
Strižna trdnost	4 -6
Premoščanje vrzeli	0,3
Temperaturna obstojnost	-55 - +150

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje +5 °C do +35 °C. Vijačni spoj temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Tesnilno pasto za cevi in navoje PETEC nanesite na eno stran spoja in ga takoj spojite. Pritegnite vrtljivi spoj s predpisanim navorom. *Anaerobno strjevanje poteka v odsotnosti zraka med kovinskimi površinami. Pri pasivnih površinah, večjih vrzelih, nizki temperaturi okolice in za hitrejšo strjevanje priporočamo uporabo anaerobnega aktivatorja PETEC (št. art. 90920). Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Besedilo klavzule o odgovornosti

Pakiranja



št. art.: 97218

50 g