

UNIPLAST TESNILNA PASTA

Lastnosti

dodatek mehanskim tesnilom.

- optimizira učinek mehanskih tesnil (npr. plute, papirja, gume, kovine) in dolgotrajno izboljša lastnosti tesnjenja
- ostane plastična - se ne strdi
- takoj se lahko dodatno obdela
- ne vsebuje silikona in topil
- odporno na sladko in slano vodo, olje, goriva, hladilno tekočino, sredstva proti zmrzali in številne kemikalije.

Področja uporabe

Ohišja, črpalke, ploskve in prirobnični spoji v povezavi z mehanskimi tesnili.

TehničniPodatki

Barve	modra
Sistem strjevanja	plastično
Funkcionalna trdnost	takoj
Rok uporabnosti	36 Meseci
Temperaturna obstojnost	-50 - +180
Viskoznost	1.200.000

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35°C. Mesta tesnjenja temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Nanesite tesnilno maso in takoj vgradite. Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 97510

Tuba 80 ml v samopostrežni
embalaži