

VISOKOZMOGLJIVO LEPILO HIGH PERFORMANCE

Lastnosti

Dvokomponentno posebno visokozmogljivo lepilo z zelo dobrim oprijemom na težko lepljivih površinah.

- izjemna lepilna moč in zelo velika končna trdnost
- premoščanje vrzeli velikosti do 0,3 mm
- primerno za brušenje in barvanje na številne načine
- odporno na sladko in slano vodo, hladilno tekočino, olje ter številne kemikalije, pogojno pa tudi na goriva

Področja uporabe

Za strukturno lepljenje plastičnih materialov z nizko površinsko napetostjo, kot so PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET, sestavljenih plastičnih materialov in še veliko več. Primerno tudi za lepljenje kombinacij materialov, npr. različnih vrst plastike, kovin, gume, stekla, kamna, lesa in številnih drugih. Primerno tudi za lepljenje parkirnih senzorjev PDC.

TehničniPodatki

Osnova	Metil metakrilat
Barve	bela
ČasStrjevanjaUre	8-24
Sistem strjevanja	2K
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	90 Minuten
Rok uporabnosti	12 Meseci
Temperatura skladiščenja	+2 - +7
Premoščanje vrzeli	0,3
Temperaturna obstojnost	-55 - +80
Čas uporabe po odprtju	3
Natezno strižna trdnost	17,2

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +25 °C. Kadar je to mogoče, zbrusite površine, in jih temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 in 82200). Vstavite bat v dvojno brizgo, odstranite zaščitno kapico, natakните mešalno cevko (št. art. 98511) (izogibajte se premorom, daljšim od 3 minut, saj se lepilo lahko strdi že v sami mešalni cevki) in nanesite potrebno količino lepila neposredno na mesto lepljenja. V roku treh minut spojite materiale, ki jih želite zlepit. Po uporabi zaprite dvojno brizgo z zaščitno kapico. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinajo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 98110

10 ml