

2K LEPILO ZA KAROSERIJO

Lastnosti

Za strokovno in izjemno čvrsto lepljenje z dvokomponentnim lepilom pri ličarskih, kleparskih ter mehanskih delih in popravilih.

- med seboj in v kombinaciji lepi kovine (pločevina, jeklo, pocinkano jeklo, aluminij, magnezij, zlitine) ter plastične materiale in umetne mase, ojačane z vlakni (AFK, CFK, GFK)
- strukturno lepljenje, tesnjenje, popravila
- prilagojena za udarce, izjemno odporna proti trkom
- poveča togost vozila
- možnost varjenja s postopkom uporovnega točkovnega varjenja
- preprečuje galvansko korozijo
- testirano na varnost pri trčenju

Področja uporabe

Za strokovno in izjemno čvrsto lepljenje obremenjenih površin nosilnih delov karoserije in priključkov, kot so strehe, bočne površine, vrata, blatniki in podobno. S PETEC lepilom za karoserijo lahko med seboj in v kombinaciji lepите kovine (pločevina, jeklo z ali brez kataroforeznega lakiranja - KTL, aluminij, pocinkano jeklo, magnezij, zlitine), pa tudi plastične materiale in umetne mase, ojačane z vlakni, kot so AFK, CFK, GFK.

TehničniPodatki

Osnova	Epoksidna smola
Barve	črna
ČasStrjevanjaUre	24
Rok uporabnosti	12 Meseci
Temperaturna obstojnost	+230
Čas uporabe po odprtju	60
Temperatura vgradnje	+5 - +35
Natezno strižna trdnost	28

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Lepilne površine temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Snemite zaščitno kapico, namestite mešalno cevko (št. art. 98508) in vstavite kartušo v PETEC iztisno pištolo (št. art. 81500). Da bi zagotovili pravilno mešalno razmerje, morate zavreči prvih 10cm lepila. Nanesite lepilo neposredno na mesto lepljenja (izogibajte se premorom, daljšim od kot 30 minut, ker se lahko sicer lepilo strdi v mešalni cevki) in spojite dele v roku 50 minut. Po uporabi zaprite kartušo z zaščitno kapico. Odvisno od proizvajalca se lepilo uporablja v hibridnem postopku lepljenja, npr za kovičenje z lepljenjem ali točkovno varjenje z lepljenjem. V postopku uporovnega točkovnega varjenja je mogoče strjeno lepilo točkovno variti. Obvezno sledite navodilom proizvajalca! Odstranite odvečno lepilo takoj po lepljenju z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner. Lepilo je primerno za barvanje, ko je suho na dotik*. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Strjevanje lepila lahko pospešite s toploto (pečico, infrardečim radiatorjem ali sondnim grelcem). Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 98195

Kartuša 195 ml