

OSNOVNI PREMAZ ZA PLASTIKO V RAZPRŠILU

Lastnosti

- kratek čas izhlapevanja
- brezbarvno
- izboljšan oprijem, zlasti pri plastičnih materialov, ki se težko lepijo

Področja uporabe

Pospeševalec oprijema, ki izboljša oprijem eno- in dvokomponentnih lepil na plastiki. Osnovni premaz za plastiko PETEC izboljša oprijem lepil, zlasti na materialih z nizko površinsko napetostjo in plastičnih materialih, ki se težje lepijo, kot so PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, teflon, PTFE, PVC, pleksi steklo, GFK in drugi.

TehničniPodatki

Barve	prozoren
Čas izhlapevanja	5-10
Rok uporabnosti	36 Meseci
Temperatura vgradnje	+5 - +30

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5°C do +30°C. Površino temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Pred uporabo dobro pretresite. Osnovni premaz za plastiko enakomerno razpršite z razdalje približno 25 cm na obe strani površine, ki jo želite zlepiti. Po preteku časa izhlapevanja* lahko zlepite površini. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 98315

150 ml