

MEŠALNA CEVKA, A-SISTEM, BREZ ADAPTERJA

Lastnosti

Za 2K dvojne brizgalke in dvojne kartuše.

za:

- 2K PU lepilo (št. art. 98325 / 98350)
- Power BiBond (št. art. 98550)

Področja uporabe

TehničniPodatki

Rok uporabnosti	Meseci
-----------------	--------

Navodila za uporabo

Zavrtite pokrovček dvojnega vložka za 90° v levo in ga snemite. Nato namestite mešalno cevko in jo zavrtite za 90° v desno, da se zaskoči. Lepilo iztisnite v dvojno brizgalko (vsebina 24 ml) s pomočjo dvojnega bata ali dvojne kartuše (vsebina 50 ml) s pištolo za stiskanje (št. art. 98502). Lepilo lahko nanesete neposredno na mesto lepljenja skozi mešalno cevko. Pred lepljenjem iztisnite in odstranite majhno količino (približno 3 cm) zmešanega lepila. S tem zagotovite, da bo lepilo med popraviom imelo pravilno mešalno razmerje in bo pripravljeno za uporabo. Mešalne cevke niso primerne za uporabo z našim izdelkom "Tekoča kovina (št. art. 97425)", saj je lepilo pregosto.

Pakiranja

	
št. art.: 98510	št. art.: 98512
za 24 ml/50 ml	za 24 ml/50 ml