

VERKSTADSRENGÖRING

Egenskaper

- utmärkt rengöringseffekt
- biologiskt nedbrytbar
- silikonfri
- lämplig för rengöringsautomater eller högtryckstvättar

Blandningsförhållande:

- motortvätt 1:5
- plast 1:20
- normal nedsmutsning upp till 1:30
- högtryckstvätt upp till 1:200

Användningsområden

Rengöringskoncentrat för universell användning med mycket god rengöringseffekt för fett, oljor och smuts på verkstadsgolv, fordon, maskiner och anläggningar. Lämplig för rengöring av verkstadsgolv, fordon, maskiner, anläggningar etc.

TekniskaData

Lagringstid	48 Månader
-------------	------------

Bruksanvisning

Öppna locket och välj blandningsförhållande beroende på användningsområde. Normal nedsmutsning upp till 1:30, högtryckstvätt upp till 1:200, motortvätt 1:5, plast 1:20. För grova ytor och kraftig nedsmutsning, omarbete med en borste eller svamp. Spola sedan med rent vatten. Kontrollera att materialet tål medlet! Stäng med ett lock efter användning. Kontrollera att materialet tål medlet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar


art.nr.: 60100
1000 ml flaska

Ansvarsklausultext