

ROSTOMVANDLARSPRAY

Egenskaper

- roststopp och primer
- förhindrar ytterligare rostning
- hög penetrationsförmåga
- mycket bra vidhäftning, primer utelämnas
- kompatibel med många material
- silikonfri
- resistent mot vatten, saltvatten, lätta syror och baser

Användningsområden

PETEC rostomvandlarspray på akrylhartsbas reagerar med den befintliga rosten, stoppar rostbildning, förseglar ytan under lång tid och kan sedan lackeras över. Kan användas till bil, bygg- och lantbruksmaskiner samt inom industri och hantverk.

TekniskaData

Härdning	14
Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	-40 - +80

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +25 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Ta bort grova avlagringar med en stålborste och rengör och avfetta noggrant med PETEC bromsrengöringsmedel (art.nr. 70060). Spraya PETEC rostomvandlarspray på stället med rost och låt verka i ca 7 minuter. Rostomvandlaren fungerar endast på korroderade ytor (ingen ytrost). Upprepa denna procedur ytterligare en till två gånger till. Får inte komma i kontakt med plaster eller lacker. Efter 14 timmar kan stället överlackeras. Kan lackeras över med lämpliga produkter först efter fullständig genomhärdning. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Vänd burken upp och ner efter användning och spreja tills ventilen är tom. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 70040

500 ml