

ROSTOMVANDLARE, BURK

Egenskaper

- grundning och primer
- förhindrar ytterligare rostning
- avrostad och förseglad
- mycket bra vidhäftning
- kompatibel med många material
- kan även användas på fuktiga ytor
- miljövänlig, giftfri
- avsköljning krävs inte
- kan fyllas med polyester och epoxifyllmedel
- silikonfri
- resistent mot vatten, saltvatten, lätta syror och baser efter överlackering

Användningsområden

PETEC vattenbaserad rostomvandlare på burk tränger igenom befintlig rost, stoppar rostbildning, förseglar ytan under lång tid och kan sedan lackeras över. Kan användas till bil, hus, båt, bygg- och lantbruksmaskiner samt inom industri och hantverk.

TekniskaData

Härdning	3
Lagringstid	60 Månader
Förvaringstemperatur	+5 - +35
Temperaturbeständighet	-40 - +80

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Ta bort grova avlagringar med en stålborste och rengör och avfetta ytan noggrant. Applicera PETEC rostomvandlare på det korroderade stället och låt verka. Spackla över eller lackera över området med vanliga tillgängliga system efter en reaktions-/härdningstid på 3 timmar. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Vid kontakt med lackerade ytor, avlägsna omedelbart rostomvandlaren med vatten. Stäng burken efter användning. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 70042

250 ml