

ROSTBORTTAGNINGSSPRAY MOS2

Egenskaper

- snabbrostlösande
- god penetrationsförmåga, tränger in i rost
- fuktabsorberande
- skyddar mot korrosion
- goda smörjegenskaper, eliminerar gnisslande ljud
- silikonfri
- 360°-ventil, kan även användas uppochnedvänd

Användningsområden

För snabb borttagning av fastsittande förbindelser, som t.ex. skruvar, muttrar och bultar. Rostborttagningsmedel tränger igenom en hög kapilläreffekt och mycket god penetrationsförmåga även i de minsta utrymmena. Tack vare användningen av MoS2 kan PETEC rostborttagningsmedel även användas vid extrema temperaturer och tryckbelastningar. Rostborttagningsmedel för fastrostade skruvförband och metalldelar Smörjmedel – för rörliga delar, eliminerar gnisslande ljud Konserveringsmedel – avlägsnar ytrost och konserverar på lång sikt Korrosionsskydd och skötselprodukter – skyddar mot korrosion på lång sikt

TekniskaData

Lagringstid	36 Månader
-------------	------------

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Ta bort grova avlagringar med en stålborste. Använd PETEC rostborttagningsmedel MoS2 och spraya in hela ytan på de fastsittande delarna och lossa förbindelsen efter några minuter. Kontrollera att materialet tål medlet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar


art.nr.: 70050
500 ml