

KOPPARPASTASPRAY

Egenskaper

- Långtidssläpps-, skydds- och monteringspasta
- elektriskt ledande
- högttemperaturbeständig kopparpasta från sprayburken
- elektriskt ledande eliminerar irriterande ljud och vibrationer
- silikonfri
- icke-förstörande demontering, även efter en lång driftsperiod
- resistent mot vatten, saltvatten, lätta syror och baser

Användningsområden

PETEC kopparpastaspray för långvarig smörjning av skruv- och foganslutningar (rör-, fläns- och beslag) som utsätts för höga temperaturer och korrosiv påverkan, såsom lambdasonder, glödstift, tändstift, avgasåterföring, turboladdare, dieselpartikelfilter, bakre ljuddämpare, bromsar och tillbehör, grenrörs-, avgasrörs-, motor- och brännkamarförskruvningar. Den fuktavvisande kopparpastan är dryg och kännetecknas av mycket god vidhäftning och utmärkta smörjegenskaper, även under extrema förhållanden. På grund av det höga kopparinnehållet undviks fastsättning eller fastrostning på grund av höga temperaturer och temperatursvängningar även under en lång driftsperiod. Kopparpastan kombinerar smörjmedel, korrosionsskyddsmedel, släppmedel och monteringspasta i en produkt. Kan användas till bil, nyttofordon, båt, bygg- och lantbruksmaskiner samt inom industri och hantverk.

TekniskaData

Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	-30 - +1100

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Ta bort grova avlagringar med en stålborste och rengör och avfetta noggrant med PETEC bromsrengöringsmedel (art.nr. 70060). Spraya PETEC kopparpastaspray jämnt på den belastade gången och ytorna och montera vid behov delarna. Ej lämplig för fordon med ABS! På grund av kopparpastans elektriska ledningsförmåga kan störningar förekomma i fordon med ABS-sensorer. Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 70350

500 ml