

KERAMIKPASTASPRAY

Egenskaper

- metallfri, påverkar inte sensorer i bromssystemet
- möjliggör enkel demontering, även efter en lång driftsperiod
- långtidsbeständig mot vatten, saltvatten och många syror och alkalier
- metallfri smörjning, korrosionsskydd
- silikonfri
- 360°-ventil, kan även användas uppochnedvänd

Användningsområden

För långtidssmörjning av högbelastade glidytor av alla slag liksom för bajonett-, kontakt- och skruvförbindelser, som utsätts för höga temperaturer och korrosiv påverkan, som t.ex. bromsanläggningar, rör-, fläns- och armaturförskruvningar.

TekniskaData

Färger	Vit
Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	-20 - +1500

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Ta bort grova avlagringar med en stålborste och rengör och avfetta noggrant med PETEC bromsrengöringsmedel (art.nr. 70060). Spraya PETEC keramikpastaspray jämnt på den belastade gängen eller ytorna och montera vid behov delarna. Obs: Applicera inte på bromsskivans och bromsbeläggets friktionssida. Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 70650

500 ml