

SPRAYPRIMER I ZINKALUMINIUM

Egenskaper

- Långvarigt korrosionsskydd
- god vidhäftning på metaller
- färg- och punktsvetsbar
- utmärkt korrosionsskydd tack vare höga proportioner av zink och aluminium
- kompatibel med många material
- silikonfri
- snabbtorkande, slät, porfri film
- kan målas över
- resistent mot vatten, saltvatten, lätta syror och baser

Användningsområden

Som en permanent katodisk rostskyddsprimer och långvarigt korrosionsskydd för metaller som utsätts för korrosiva påverkan. För efterförzinkning och reparation av skador på förzinkade delar, samt borrh-, svets- och snittställen. Den starkt vidhäftande och resistent beläggningen är extremt väderbeständig och används för rostskyddsbeläggning av metallytor, som till exempel i stuprör, ventilationsanordningar, stålkonstruktioner och mycket mer. Den används även för grundering av anläggnings-, maskin- och karosseridelar inom fordon, karosskonstruktion, hushåll, hantverk, metallbearbetningsföretag, metallarbete, rörledningskonstruktion, luftkonditionering och ventilationsteknik samt industri.

TekniskaData

Färger	Silver
Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	+200

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +10 °C till +25 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Avlägsna större restpartiklar från ytorna (t.ex. sandblästring) och rengör och avfetta noggrant med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Spreja PETEC zink-/aluminiumspray jämnt på ett avstånd av ca 20 cm på ytan som ska beläggas. Ytan är dammtorr efter ca 8 minuter och beröringstorr efter ca 20 – 30 minuter. Efter 24 timmar är ytskiktet fullständigt genomhärdad. Kan lackeras över med lämpliga produkter först efter fullständig genomhärdning. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 71050

500 ml