

# SERVICE-VIDHÄFTANDE SMÖRJSPRAY

## Egenskaper

- långtidssmörjning
- mycket visköst fett med utmärkta dämpningsegenskaper
- extrem vidhäftning
- högtrycksbeständig
- enorm penetrationsförmåga
- skyddar mot oxidation och korrosion
- silikonfri
- resistent mot stänk och saltvatten
- Vario sprayhuvud för punktliga och plana applikationer
- 360°-ventil, kan även användas uppochnedvänd

## Användningsområden

Högtrycksbeständigt långtidssmörjmedel med mycket hög vidhäftningsförmåga, även under extrem belastning. Det penetrerande smörj- och korrosionsskyddsmedlet används för permanent smörjning av lager, gångjärn, leder, stänger, vändspakar, spindlar, styrningar, glidskenor, dörrbultar, O-ringar, kedjor, vajrar och alla delar som utsätts för högt tryck, stötar och svängningar.

## TekniskaData

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Färger                 | Genomskinlig |
| Lagringstid            | 36 Månader   |
| Temperaturbeständighet | -30 - +200   |

## Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Spraya PETEC vidhäftande smörjspray på ca 20 cm avstånd på den fettfria ytan och låt verka i ca 10 minuter. Processen kan upprepas flera gånger. Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Behållarstorlekar



**art.nr.: 71550**

500 ml