

# SVETS- OCH SKILJESKYDDSSPRAY

## Egenskaper

- skyddar delar och munstycke
- ingen mekanisk borttagning av svetsstänk
- fullständigt skydd under svetsprocessen
- ingen försämring av svetsfogen
- förlänger livslängden på svetsmunstycken
- lämplig för många ytor
- icke brandfarlig
- silikonfri

## Användningsområden

PETEC svets- och skiljeskyddsspray bildar en skyddsfilm som förhindrar att svetsstänk eller svetspärlor fastnar på ytan.

## TekniskaData

|             |            |
|-------------|------------|
| Lagringstid | 36 Månader |
|-------------|------------|

## Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Rengör ytan som ska behandlas noggrant med PETEC bromsrengöringmedel. Spraya PETEC svets- och skiljeskyddsspray jämnt och över hela området på ett avstånd av ca 20 cm på det område som ska skyddas. Rengör en gång till efter svetsningen. Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Behållarstorlekar



art.nr.: 72050

500 ml