

TRYCKLUFTSSPRAY

Egenskaper

- rengör även svåråtkomliga områden
- utan rester
- lätt att använda
- luktfri, färglös
- kraftigt sprutmönster
- lösningsmedels- och silikonfri
- sprayar med ett tryck på 6 bar

Användningsområden

För rengöring och avdampning av otillgängliga områden som sprickor, fogar och springor i t.ex. armatur, radio, ventilationsplatser, tangentbord, kamera, klocka och andra elektroniska komponenter och tillbehör till enheter och maskiner. För damm- och smutsborttagning inom precisionsmekanik och elektronik.

TekniskaData

Lagringstid	36 Månader
-------------	------------

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Luta inte sprayburken mer än 30°. Rikta sprayhuvudet mot delarna som ska rengöras och avlägsna smuts och damm genom korta tryckstötar. Tryckluftspray är brännbar. Före användning av elektroniska komponenter ska nätkontakten dras ut och ventileras ordentligt efter användning. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 72150

400 ml