

GRAFITOLJESPRAY, UNIVERSALOLJA

Egenskaper

- löser, smörjer, skyddar, rengör
- åtgärdar gnisslande ljud
- hög andel fasta smörjmedel och högvärdig grafit
- rostlösande och fuktavvisande
- utmärkt penetrationsförmåga
- elektriskt ledande » silikonfri
- ingen förhartsning
- Vario sprayhuvud för punktliga och plana applikationer
- 360°-ventil, kan även användas uppochnedvänd

Användningsområden

Grafitolja är ett multifunktionellt smörj-, korrosionsskydds-, underhålls- och rengöringsmedel som har många olika användningsområden.  smörjmedel – för rörliga delar, t.ex. länkar, gångjärn, trissor, kugghjul, drivremmar, kedjor och cykelkedjor, löp- och styrskenor, låsanordningar, lås, glid- och kullager  rostlösare – för fastrostade skruvförband och metalldelar  underhållsmedel – för mätinstrument och precisionsverktyg, avlägsnar ytrost och skyddar  bättre kontakt – i elektriska kontakter, förhindrar kryptström och tränger bort vatten  rengöringsmedel – löser upp torkade och stelnade smörjmedelsrester

TekniskaData

Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	+450

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Spraya PETEC grafitspray som en tunn film på ytan och låt avlufta. Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 72250

500 ml