

OLJEBINDEMEDEL

Egenskaper

- lätt att använda
- snabbt och ekonomiskt
- lämplig som kemiskt bindemedel B, F, H, P
- för små och stora applikationer inomhus och utomhus
- helt ekologisk, 100 % återvunnen produkt
- kan även användas på våta ytor
- lämplig som kemiskt bindemedel (förtest) – undvik kontakt med starka syror och oxidanter
- Typ: Typ III R fint – 40 liter
- Kornstorlek: 0,125 mm – 1 mm
- Oljebindning: 1 liter PETEC oljebindemedel binder 0,86 l olja

Användningsområden

För bindning av miljöskadliga bränsle- och oljefläckar, för absorberande och icke-absorberande underlag som betong, asfalt, sten, kakel etc. För tillämpningar inom bil- och lastbilsverkstäder, brandkår, motorvägs- och vägunderhåll, bensinstationer, industri- och hantverksföretag, speditörer, bogseringstjänster och jordbruk.

TekniskaData

Lagringstid	Månader
-------------	---------

Bruksanvisning

Häll 5 cm tjockt oljebindemedelskikt på de nedoljade ytorna och låt verka. Sopa vid behov bindemedlet fram och tillbaka med en kvast för att uppnå ett bättre resultat. Ta sedan bort oljebindemedlet. Följ det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 72320

40 liter/20 kg säck