

OLJEFLÄCKBORTTAGNINGSSPRAY

Egenskaper

- binder och tar bort oljefläckar
- lätt att använda
- snabbt och ekonomiskt
- löser upp envisa oljefläckar
- utmärkt sugeffekt
- silikonfri

Användningsområden

För att binda och ta bort miljöskadliga bränsle- och oljefläckar på absorberande och icke-absorberande ytor. Utmärkt på många material (betong, asfalt, sten, kakel) som t.ex. i verkstad, garage, gårdsentré, väg och mycket mer.

TekniskaData

Lagringstid	36 Månader
-------------	------------

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Spraya PETEC oljefläckborttagare på ett avstånd av ca 20 cm på ytan med olja och låt verka i ca 20-30 minuter. Avlägsna resterna efter torkningstiden och upprepa vid behov. Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Försiktighet: Sprayen avlägsnar fukt från underlaget, vilket tillfälligt kan leda till vita fläckar. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 72350

500 ml