

SUGSYSTEM- OCH STRYPVENTILRENGÖRINGSSPRAY

Egenskaper

- avlägsnar smuts och avlagringar
- för bensin- och dieselmotorer
- förbättrar avgasvärden och förhindrar effektförlust
- snabbt och effektivt
- minskar bränsleförbrukningen
- silikonfri
- inklusive 60 cm sprejsond
- 360°-ventil, kan även användas uppochnedvänd

Användningsområden

Löser upp smuts och rengör sugsystemet.

TekniskaData

Färger	Transparent
Lagringstid	36 Månader

Bruksanvisning

Användning i monterat tillstånd: Skaka burken ordentligt före användning och sätt fast sprejsonden. Åtkomsten till insugningssystemet måste friläggas (bakom luftmassemätaren). Starta sedan motorn och spreja in rengöringsmedlet i insugningssystemet under ca 60 sekunder i sprejintervall på ca 2–3 sekunder vid ett konstant motorvarvtal på 2 000 v/min (bör ej överskridas). För bästa resultat ska sprejsonden förflyttas runt i systemet. Om motorn inte går att starta när insugningsröret har lossats måste tändningen eventuellt stängas av och luftmassemätarens stickkontakt dras ut. Stäng sedan av motorn och låt verka i 10–15 minuter. Radera vid behov felminnet efter appliceringen och programmera om luftmassemätaren. Upprepa processen om ytan är mycket smutsig. Följ alltid tillverkarens anvisningar! Spreja inte på oskyddade sensorer, kretskort och andra elektroniska komponenter.

Användning i demonterat tillstånd: Skaka burken ordentligt före användning. Spreja in komponenten och låt verka beroende på graden av nedsmutsning. Torka sedan av ytan med en ren trasa. Upprepa processen om ytan är mycket smutsig.

Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 72450

500 ml