

MOTORSKYDDSVAX SPRAY

Egenskaper

- glansigt korrosionsskydd
- skyddar och vårdar plast- och metalledar
- fuktabsorberande
- passar utmärkt som skydd- och efter konservering
- motståndskraftig mot åldrande och vittring

Användningsområden

PETEC motorrumsskyddsvax och konservering är ett högglossigt tätningsmedel och ett korrosionsskyddsmedel. Skyddar, vårdar och förseglar motorrummet och många andra delar. Tillförlitligt skydd mot korrosion, smuts, fukt och krypströmmar.

TekniskaData

Färger	Genomskinlig
Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	-30 - +100

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Spaya PETEC motorskyddsvax jämnt på ett avstånd av 25 cm på den rostfria, rena, torra och avfettade ytan. Kontrollera att materialet tål medlet. Risk för autoxidation i legeringar. Produkten innehåller lösningsmedel som kan lösa upp eller angripa befintliga beläggningar. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Kan inte målas över. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 73430

500 ml