

MULTI UNDERREDESSKYDDSVAX GENOMSKINLIG SPRAY

Egenskaper

- skyddar och underhåller karosseri- och metalledar
- snabbtorkande, permanent elastisk skyddsfilm
- mycket bra vidhäftning
- värmebeständig upp till +200 °C
- fuktabsorberande
- passar utmärkt som skydd och efter konservering
- flexibelt och något klibbigt vaxskikt med utmärkt temperaturbeständighet
- blir inte sprucken eller spröd
- utmärkt penetrationsförmåga
- hög värmebeständighet och god kylflexibilitet
- resistent mot vatten, saltspray, olja och lätta syror och baser

Användningsområden

PETEC Multi underredesskyddsvax, transparent är vaxbaserat och ger optimalt skydd mot korrosion och stenskott inom alla områden med ökad risk för korrosion och fäster på många ytor. Tack vare den utmärkta penetrationsförmågan uppnår Multi underredesskyddsvax även svåråtkomliga hålrum i karosseriet.

TekniskaData

Bas	Paraffinvax
Bas	Olja
Färger	Genomskinlig
Härdning	2 timmar vid 500 µm
Lagringstid	36 Månader
Saltspraytest	1 000 vid 100 µm (Ri0)
Temperaturbeständighet	-35 - +200

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Spreja PETEC Multi underredesskyddsvax från ca 25 cm avstånd på den rostfria, rena, torra och avfettade ytan. För tjockare lager rekommenderas att låta produkten torka mellan de olika lagren. Vid skikt i flera lager kan vaxet få en vit färg. Kontrollera att materialet tål medlet. Risk för autoxidation i legeringar. Produkten innehåller lösningsmedel som kan lösa upp eller angripa befintliga beläggningar. Olika underredesskyddsprodukter bör därför inte kombineras med varandra som önskat utan att testas.

För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Kan inte målas över. Applicera inte på broms- och avgassystemet, värmeskölden eller gummidelarna. Vänd burken upp och ner efter användning och spreja tills ventilen är tom. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 73410	art.nr.: 73450
1000 ml	500 ml