

HÅLRUMSSKYDD OCH KONSERVERING GENOMSKINLIG

Egenskaper

- Långvarigt korrosionsskydd för hålrum i karosseri
- snabbtorkande, permanent elastisk skyddsfilm
- fuktavvisande blir inte sprucken eller spröd
- flexibelt och något klibbigt vaxlager
- mycket god penetrationsförmåga, även svåråtkomliga karosshål kan komma åt
- tränger in och tränger bort fukt
- hög värmebeständighet och god kylflexibilitet
- resistent mot vatten, saltspray, olja och lätta syror och baser
- inklusive 60 cm sprejsond (spray)

Användningsområden

Ger optimalt skydd i många områden med risk för korrosion. Tack vare den utmärkta penetrationsförmågan behandlas även svåråtkomliga hålrum i karosseriet.

TekniskaData

Bas	Paraffinvax
Färger	Genomskinlig
Lagringstid	36 Månader
Saltspraytest	1 000 vid 100 µm (Ri0)
Temperaturbeständighet	-35 - +200

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Spreja PETEC hålrumsskydd och konservering på den rostfria, rena, torra och avfettade ytan. För tjockare lager rekommenderas att låta produkten torka mellan de olika lagren. Vid skikt i flera lager kan vaxet få en vit färg. Kontrollera att materialet tål medlet. Risk för autoxidation i legeringar. Produkten innehåller lösningsmedel som kan lösa upp eller angripa befintliga beläggningar. Olika underredesskyddsprodukter bör därför inte kombineras med varandra som önskat utan att testas.

För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Kan inte målas över. Applicera inte på broms- och avgassystemet, värmeskölden eller gummidelarna. Vänd burken upp och ner efter användning och spreja tills ventilen är tom. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 73510	art.nr.: 73550
1000 ml	500 ml