

HÖGEFFEKTIV PTFE-SPRAY

Egenskaper

- smörjmedel, släpp- och smörjmedel
- torrsmörjning, eliminerar gnisslande ljud
- ingen nedoljning
- lämplig för många material
- mycket bra vidhäftning
- vattenavvisande
- högtrycksbeständig
- icke elektriskt ledande
- förlänger livslängden på delar
- resistent mot vatten, saltvatten, lätta syror och baser
- 360°-ventil, kan även användas uppochnedvänd

Användningsområden

Smutsavvisande torrsmörjmedel baserat på PTFE med silikonkomponenter för applikationer utan risk för smuts. Utmärkt för smörjarbeten som t.ex. sätesskenor, remmar, dörrhållarband, lås, sidorutor som gnisslar, dörrgummilister m.m.

TekniskaData

Färger	Genomskinlig
Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	-190 - +260

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Rengör ytorna noggrant. Spraya PETEC högeffektiva PTFE-spray jämnt på smörjstället. Medlet kan bli vitt vid tjocka lager. Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 74050

500 ml