

LÄCKAGESTOPP

Egenskaper

- impregnerar den defekta tätningen och gör den elastisk igen
- får den att svälla
- kompenserar därmed också för tätningsslitage under lång tid
- för snabb eliminering av läckage på bensin- och dieselmotorer,
- reparation utan montering
- lämplig för alla oljekvaliteter
- innehåller inga fasta ämnen, ändrar inte oljans egenskaper och smörjande effekt

Användningsområden

Speciell tillsats för alla motor-, transmissions- och maskinoljor för att eliminera läckage i åldrade tätningar. Lämplig för motorer, manuella och automatiska växellådor, axeldrivningar, servostyrningar och hydraulsystem. Läckagestopp kan tillsättas till oljan både vid befintliga läckor och förebyggande


TekniskaData

Färger	gulaktig medelviskös olja
Lagringstid	36 Månader

Bruksanvisning

Skaka flaskan väl före användning, skruva loss förslutningslocket och tillför LÄCKAGESTOPP till det oljekretslopp som ska tätas i en mängd som motsvarar 3 % av den totala oljemängden. 150 ml LÄCKAGESTOPP räcker till ca 5 liter olja. Beroende på fordonet måste LÄCKAGESTOPP doseras efter den totala mängden i oljesystemkretsloppet. Kör därefter aggregatet i ca 20 minuter. Efter ca 3 drifttimmar verkar LÄCKAGESTOPP på alla gummi-, pappers- och korkpackningar. Ej lämpligt för slirkopplingar. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar


art.nr.: 80150
150 ml