

KYLARTÄTNING

Egenskaper

- ökar driftsäkerheten och skyddar mot motorskador orsakade av kylvattenförlust
- kompatibel med material som gummi, plast, lätta och icke-järnmetaller
- TÄTAR tillförlitligt och permanent kylarläckage och säkrar kylkretsen såväl som förbränningskammaren mot läckage
- SKYDDAR mot rost- och kalkavlagringar och är biologiskt nedbrytbart
- SMÖRJER termostaten, vattenpumpen och säkerställer därmed enhetens funktionalitet
- UNDERHÅLLER hela kylsystemet och undviker kylvattenförlust

Användningsområden

PETEC kylartätning är lämplig för vattenkylning av cirkulationssystem för bensen- och dieselmotorer på bilar, lastbilar, båtar, traktorer och mycket mer. Tätar permanent vattenkylningskretssystemet mot läckor, sprickor, tunna sprickor (t.ex. kylare, motorblock, cylinderhuvud och metalliska tätningar) och läckagepunkter. Även lämplig för läckage (defekta cylinderhuvudpackningar) och tunna sprickor på slanganslutningar, metall- och plastdelar i kylsystemet. Även vid de minsta kanalerna i kylsystemet orsakar kylartätningen inga blockeringar.

TekniskaData

Färger	Grön
Lagringstid	36 Månader
Förbrukning	250 ml, tillräckligt för 15 liter kylvatten

Bruksanvisning

Låt motorn svalna och skruva av kylarsystemets lock. Skaka kylartätningen ordentligt före användning, skruva av locket och dra av membranet. 250 ml kylartätning räcker till ca 12-15 liter kylarvätska. Beroende på fordon måste kylartätningen doseras utifrån den totala mängden i kylsystemet. Öppna värmeventilen! För att medlet ska fördelas enhetligt i kylsystemet och för att kunna sedimentera vid de punkter som ska tätas (läckage), tillsätts kylartätning via kylarens expansionstank när motorn är igång. Stäng locket. Genom en provkörning på 5 km eller 10 minuter vid stillastående, säkerställs att kylartätningen fördelas jämnt i kylsystemets krets. Med rätt dosering är inga intoleranser kända. OBS: Om smutssilar finns i kylsystemet, får ingen kylartätning användas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 80250

250 ml burk