

RENGÖRING AV KYLSYSTEM

Egenskaper

- löser kalk- och slamavlagringar
- binder feta och oljiga rester i hela kylarkretsen
- angriper inte motortätningar
- frostsäker
- motorkylning och driftsäkerhet förbättras

Användningsområden

För rengöring av kylvattencirkulationssystem i alla typer av motorer. Lämplig för alla kylvattencirkulationssystem för bensen- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, båtar, traktorer och mycket mer.

TekniskaData

Färger	Transparent
Lagringstid	36 Månader
Förbrukning	250 ml, tillräckligt för 10 liter kylvatten

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. 250 ml rengöringsmedel räcker till ca 10 liter kylarvätska. Beroende på fordon måste rengöringsmedlet doseras utifrån den totala mängden i kylsystemet. Öppna värmeventilen. Tillsätt rengöringsmedlet via utjämningskärl och låt kylsystemet gå i ca 30 minuter vid drifttemperatur. Töm sedan hela kylsystemet och spola rent med vatten. Fyll kylsystemet enligt tillverkarens instruktioner. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 80450

250 ml burk