

RENGÖRING AV DIESELSYSTEM

Egenskaper

- rengör
- smörjer
- skyddar
- vårdar
- enkel, snabb och effektiv användning via bränsletanken
- Bränslebesparingar och ökad effektivitet på grund av finare finfördelning av bränslet och därmed effektivare förbränning
- skyddar mot slitage, korrosion och spridning av mikroorganismer
- sotbildningen minskar, avgasvärdena förbättras och livslängden ökar

Användningsområden

Premiumadditiv för hela bränslesystemet, förbättrar tändvilligheten och ökar verkningsgraden. PETEC rengöring av dieselsystem för att lösa upp smuts och harts samt för rengöring av bränslesystemet (tank, ledningar, insprutningsmunstycke, förbränningskammare etc.) i dieselmotorer. Även för moderna insprutningssystem som common rail och pumpmunstycke. Ökar smörjningseffekten med lågsvavligt bränsle.

TekniskaData

Lagringstid	36 Månader
-------------	------------

Bruksanvisning

Skaka ordentligt före användning. Öppna burken, skruva på påfyllningstratten vid behov och tillför innehållet i bränsletanken. 300 ml rengöringsmedel räcker till ca 40-60 liter bränsle. Underskrid inte minsta bränslevolym av 10 liter. Beroende på tankvolym måste rengöringsmedlet doseras utifrån den totala mängden i bränslesystemet. I förebyggande syfte rekommenderar vi regelbunden användning. Följ fordonstillverkarens anvisningar, säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 80650

300 ml burk