

SVARTPRIMER

Egenskaper

- utmärkt opacitet (färg: svart)
- Vidhäftningsbefrämjande medel och UV-skydd av lim och tätningsmedel baserade på PU
- även för att reparera skadade områden på karossflänsen

Användningsområden

Vidhäftningsbefrämjande medel och UV-skydd för förbehandling av limytan på rutor med och utan keramisk screentrycksbeläggning


TekniskaData

Bas	Blandning
Färger	Svart
Avluftstid	10
Lagringstid	12 Månader
Bearbetningstemperatur	+5 - +35

Bruksanvisning

Rengör och avfetta limytan på rutan grundligt med PETEC rengöringsduk (art.nr 82111). Beakta avluftningstiden! Skaka flaskan ordentligt före användning. Applicera svartprimer med ulltorkare (artikelnr 82222) i en riktning över den yta som ska limmas och gör limsträngen något bredare vid överlappningar. Börja limma först efter angiven avluftningstiden. För att undvika korrosion repareras mindre lackskador på karosseriflansen med PETEC svartprimer. Beakta avluftningstiden! Om karossflänsen är målad måste området rengöras igen efter fullständig härdning av färgen och grundas med svartprimer. Monteringsanvisning, observera säkerhetsdatabladet! (Monteringsanvisningar från PETEC, datablad och instruktionsvideor hittar du på www.petec.de)

Behållarstorlekar


art.nr.: 82330
30 ml burk