

PRIMER- OCH AKTIVATORSTIFT

Egenskaper

Vidhäftningsbefrämjande

- för limning vid rutor med och utan keramiskt screentryck, med mycket bra UV-skydd

Aktivator

- för aktivering av PU-RIM- och PVC-beläggningar
- enkel applicering tack vare skruvapplikatorn
- utmärkt opacitet (färg: svart)
- Vidhäftningsbefrämjande medel och UV-skydd av lim och tätningsmedel baserade på PU

Användningsområden

Kombinerar fördelarna med svart primer och aktivator i en produkt.

TekniskaData

Bas	Blandning
Färger	Svart
Avluftstid	10
Lagringstid	18 Månader
Bearbetningstemperatur	+5 - +35

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. VIKTIGT: Vanligt rengöringsmedel och glasrengöringsmedel som finns i handeln är inte lämpade för förbehandling av glasskivor som ska limmas. Rugga upp ytan som ska limmas med den medföljande slipduken. Rengör och avfetta den sedan grundligt med PETEC rengöringsduk (art.nr 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100). Det får inte finnas några rester av smuts, damm, olja, fett eller vax kvar på eller runt ytan som ska limmas. Se också till att ytan som ska behandlas är fri från eventuella silikonrester. Hårt sittande silikonföroreningar måste avlägsnas med vår tätnings- och limborttagningsspray (artikelnummer 82150)! Skaka kombisticket ordentligt före användning. Öppna tubens membran med hjälp av filtapplikatorn och skruva sedan på applikatorn helt.

Applicera Primer- och aktivatorstiftet jämnt i en riktning över den yta som ska limmas och gör limsträngen något bredare vid överlappningar. Limmet kan appliceras först efter den angivna avluftningstiden*. Skaka Primer- och aktivatorstiftet tills innehållet är jämnt blandat och är helt svart när det appliceras. Primer- och aktivatorstiftet kan behöva appliceras i flera lager. Följ monteringsanvisningen, instruktionsvideon, säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 82410

10 ml