

VINDRUTE- OCH KAROSSTÄTNINGSMEDEL SVART

Egenskaper

Permanent vidhäftande vindrute- och karosstätningsmassa baserad på butylgummi för permanent tätning av fram-, bak- och sidorutor, kaross- och påbyggnadsdelar.

- permanent tätning av många material
- permanent vidhäftande, härdar inte
- kan avlägsna sig själv
- för tätningsanvändning på stora ytor
- utjämnar spänningar i karossen
- förhindrar tillförlitligt intrång av fukt, smuts och drag
- beständig mot vatten, saltvatten och utspädda syror och alkalier

Användningsområden

Lämplig för tätning av konstruktioner, kraftigt belastade fogar och vibrerande delar i kaross- och containerbyggnad. Kan användas till bil, husvagn, båt, bygg- och lantbruksmaskiner samt inom industri och hantverk.

TekniskaData

Bas	Butylgummi
Färger	Svart
Lagringstid	24 Månader
Temperaturbeständighet	-30 - +80

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +40 °C. Rengör tätningsytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200) och avfetta dem. Klipp upp patronen ovanför gängen, klipp av munstycket och skruva fast det. Applicera önskad skiktjocklek på ena sidan med en limpistol, sätt ihop och justera delarna vid behov. Överflödig bör avlägsnas med lite massa när det har torkat. Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 83300	art.nr.: 83290
310 ml	310 ml