

VINDRUTELIM

Egenskaper

- för alla fordonstyper
- snabb genomhärdning
- högmodulig
- antennduglig
- låg konduktivitet
- god vidhäftning till restmaterial
- snabb körberedskap

Användningsområden

Snabbhärdande, högmoduligt polyuretanbaserat enkomponents vindrutelim för montering av fram-, bak- och sidorutor.

TekniskaData

Bas	enkomponents polyuretan
Färger	Svart
Härdning	3,5
Härdningssystem	Luftfuktighet
Lagringstid	12 Månader
Brottöjning	700
Skjuvhållfasthet	3,5
ShoreHårdhet	57
Temperaturbeständighet	-40 - +100
Brukstid	20
Bearbetningstemperatur	+5 - +35
Avgångstid	2
Draghållfasthet	7,5

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Använd vid behov en slipduk för att rugga upp ytan som ska limmas. Rengör limytor grundligt med PETEC rengöringsduk (art.nr 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200) och avfetta dem. Stryk sedan på PETEC Primer- och aktivatorstift (art.nr 82410) i ett jämnt skikt i en riktning på limytan på rutan. Öppna påsen, applicera munstycket och applicera limmet på limytan med en limpistol i form av en trekantig sträng. Kasta de första 2 cm av limmet. Följ fordonstillverkarens anvisningar för applicering av lim och montering. Följ monteringsanvisningen, säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Monteringsanvisningar från PETEC, datablad och instruktionsvideor hittar du på www.petec.de)

TekDatablad

Behållarstorlekar

		
art.nr.: 83310	art.nr.: 83400	art.nr.: 83600
310 ml patron	400 ml slangpåse	600 ml slangpåse