

VINDRUTELIMSATS

Egenskaper

Rutlimsetsystem för montering av fram-, bak- och sidorutor.

- lämplig för alla fordonstyper
- snabb genomhärdning
- högmodulig
- antennduglig
- låg konduktivitet
- snabb körberedskap: 120 minuter

Användningsområden

För montering av fram-, bak- och sidorutor.

TekniskaData

Bas	enkomponents polyuretan
Färger	Svart
Härdning	3,5
Härdningssystem	Luftfuktighet
Körberedskap	2
Lagringstid	12 Månader
Brottöjning	700
Skjuvhållfasthet	3,5
ShoreHårdhet	57
Temperaturbeständighet	-40 - +100
Brukstid	20
Bearbetningstemperatur	+5 - +35
Avgångstid	2
Skjuvhållfasthet	7,5

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Använd vid behov en slipduk för att rugga upp ytan som ska limmas. Rengör limytor grundligt med PETEC rengöringsduk (art.nr 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200) och avfetta dem. Stryk sedan på PETEC Primer- och aktivatorstift (art.nr 82410) i ett jämnt skikt i en riktning på limytan på rutan. Öppna patronen med vindrutelim, sätt fast munstycket och kasta de första 2 centimeterna av limmet. Använd en limpistol och applicera vindrutelimmet i en trekantig sträng på den yta som ska limmas. Följ fordonstillverkarens anvisningar för applicering av lim och montering. Följ monteringsanvisningen, säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Monteringsanvisningar från PETEC, datablad och instruktionsvideor hittar du på www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 83333	art.nr.: 83433
310 ml patronuppsättning	400 ml slangpåseuppsättning