

MONTERINGSTEJP TRANSPARENT

Egenskaper

Dubbelsidig högpresterande tejp för transparenta och mycket starka vidhäftningar.

- mycket hög snabb vidhäftningsstyrka
- bra temperaturbeständighet
- fuktresistent
- vibrationsdämpande
- jämnar ut spalter
- kan ersätta skruvar och nitar
- för användning inom- och utomhus
- bra UV-beständighet

Användningsområden

God vidhäftning på många material, såsom metall, glas, sten, kakel, trä och olika syntetmaterial. För fixering av prydadslister, profiler, förstärkningar, emblem, backspeglar, skyltar och registreringsskyltar.

TekniskaData

Färger	Transparent
Lagringstid	36 Månader
Skjuvkraft	7
Temperaturbeständighet	-40 - +100
Draghållfasthet	47 N /25 mm

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur +5 °C till +35 °C. Rengör och avfetta ytan grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Limma fast monteringstejpen på en av ytorna som ska limmas. Dra sedan av av den röda skyddsfilmerna och fäst den på avsedd plats, tryck hårt. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 87192

2 m x 19 mm x 0,2 mm flaska
självbetjäningskort