

KAROSSERI-, BYGG- OCH FOGTÄTNINGSBAND

Egenskaper

För tätning av fogar och överlapp mot regn, vind, buller, damm och stänkvatten.

- enkelsidig självhäftande och skummande tätningstejp
- anpassar sig till tätningsgapet
- icke-förstörande demontering
- mycket bra ljud- och värmeisoleringsegenskaper
- omedelbar vidare bearbetning
- klassificerad enligt BG1 (motståndskraftig mot yttre väderförhållanden) och BGR (lufttät); B1 (flamskyddsmedel)

Användningsområden

För tätning av fogar och expansionsfogar i vägg, tak och anslutningsyta mellan prefabricerade betongdelar, takfönsterinsatser, fönsterkarmar, murverk och fönsterbrädans anslutningar i trapetsformad plåt, sandwich, metall, massivt, trä och torr konstruktion. För fogar och överlappningar på karossen, t.ex. stänkskärm, taklucka, broms- och bakljus, registreringsskyltar och andra karossdelar.

TekniskaData

Färger	Svart
Ledd ljudisolering	59
Lagringstid	36 Månader
Slagregnets densitet	600
Temperaturbeständighet	-30 - +90

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur +5 °C till +35 °C. Rengör och avfetta ytan grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Klipp tejen till önskad längd och dra av den vita skyddsfilm. Limma sedan på en av de två ytorna och utför montering/skruvning. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

 The image shows a roll of PETEC KAROSSERIE-, BAU- & FUGENDICHTBAND. The label on the roll includes the PETEC logo, the product name, and detailed technical specifications in German. It mentions that the tape is made of a special rubber compound and is suitable for use in various applications, including automotive bodywork, construction, and sealing. The label also features several icons representing different types of joints and surfaces where the tape can be used.
art.nr.: 87430
5,6 m x 15 mmx 5-12 mm