

KAROSSERITÄTNINGSBAND

Egenskaper

Självhäftande och permanent karosseritätningssnöre och karosseritättningsband baserade på butyl för tätning av överlappningar på karossen.

- utmärkt vidhäftning på alla material
- anpassar sig till tätningsgapet
- förhindrar kontaktkorrosion
- ljud- och vibrationsdämpande
- omedelbar vidare bearbetning och tätningseffekt
- knådbar
- fri från silikon och lösningsmedel
- kan målas över
- icke-förstörande demontering
- temperatur-, UV-, åldrings- och väderbeständig

Användningsområden

För tätning av fogar, håligheter, stötar, falsar, sömmar och överlappningar på karosseri- och plåtdelar (t.ex. stänkskärmar, genombrott, genomföringar, skydds- och prydnadslister, strålkastare, broms- och bakljus, registreringsskyltar, spoilers, dörrfilm, dörrbeklädnad och mycket mer) mot fukt, damm och drag.

TekniskaData

Bas	Butylgummi
Färger	Vit
Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	-30 - +100

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: -5 °C till +40 °C. Rengör tätningsytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200) och avfetta dem. Klipp av karosseritättningsbandet till önskad längd och limma fast det på en av tätningsytorna. Dra sedan av den vita skyddsfolien och fortsätt med monteringen/förskruvningen. Skär bort överflödigt material med en kniv. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 87520	art.nr.: 87530
2 mm x 20 mm x 16 m	2 mm x 20 mm x 3 m