

DÄMP- OCH LJUDISOLERINGSMATTA

Egenskaper

Flexibel och självhäftande ljudisoleringsmatta av PU-skum för dämpning av olika typer av oljud och buller i karossen.

- utmärkt vidhäftning på metall och plast
- för isolering av karosdelar som t.ex. fordonshytt, tak- och golvpartier, motorhuv, bagagelucka m.m.
- ljud- och vibrationsdämpande
- lämplig för alla frekvensområden
- utmärkt för CAR-HIFI-ombyggnationer
- smuts- och stänkvattenavvisande
- temperatur-, UV-, åldrings- och väderbeständig
- absorberar ljud och buller

Användningsområden

Eliminerar störande bullerkällor. För användning inom områdena bil, fordonskonstruktion, CAR HiFi & tuning som t.ex. inbyggnad av högtalare, slutsteg, doorboards, frekvensväxlar, soundboards, högtalarkonstruktion (bas-, mellan-, diskantregister, bas), husvagn, buss, båt, bygg- och lantbruksmaskiner, värmeanläggnings- och maskintillverkning, industri, hantverk (jalusiler och fönsterbrädor) samt hushåll (garage & diskho) och hobby. För att eliminera störande bullerkällor inom områdena karosseri- och fordonskonstruktion, Car-HiFi och tuning, husvagn, buss och hantverk. Gäller dörr- och sidopaneler, tak- och golvsektioner samt motorhuv och bagagelucka.

TekniskaData

Bas	PU-skum
Färger	Svart
Ytvikt	0,41
Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	-40 - +100

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). - Skär till kaross- och ljudisoleringsmattan med en vass kniv till önskad storlek. Dra sedan av skyddsfolien och montera mattan med fast och jämnt tryck. Kontrollera att hela ytan limmas. Bearbetningen försvåras vid låga temperaturer. Följ det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 87600

500 x 500 x 10 mm