

DÄMP- OCH LJUDISOLERINGSPLATTA

Egenskaper

Flexibel och självhäftande ljudisoleringsplatta av bitumen för dämpning av olika typer av ljud och buller i karossen.

- utmärkt vidhäftning på metall och plast
- för isolering av karosdelar som t.ex. fordonshytt, tak- och golvparter, motorhuv, bagagelucka m.m.
- ljud- och vibrationsdämpande
- lämplig för alla frekvensområden
- utmärkt för CAR-HIFI-ombyggnationer
- smuts- och stänkvattenavvisande
- temperatur-, UV-, åldrings- och väderbeständig
- vibrations- och luddämpande

Användningsområden

Eliminerar störande bullerkällor. För användning inom områdena bil, fordonskonstruktion, CAR HiFi & tuning som t.ex. inbyggnad av högtalare, slutsteg, doorboards, frekvensväxlar, soundboards, högtalarkonstruktion (bas-, mellan-, diskantregister, bas), husvagn, buss, båt, bygg- och lantbruksmaskiner, värmeanläggnings- och maskintillverkning, industri, hantverk (jalusiler och fönsterbrädor) samt hushåll (garage & diskho) och hobby.

TekniskaData

Bas	Bitumen
Färger	Svart
Ytvikt	2,02 ± 0,2
Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	-40 -+100

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Skär till kaross- och ljudisoleringsmattan med en vass kniv till önskad storlek. Dra sedan av skyddsfolien och montera mattan med fast och jämnt tryck. Kontrollera att hela ytan limmas. Bearbetningen försvåras vid låga temperaturer. Följ det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 87610

500 x 500 x 2 mm