

AKTIVATOR ANAEROB SPRAY

Egenskaper

Härdningsaktivator för anaeroba lim- och tätningsmaterial. Rekommenderas speciellt för:

- passiva ytor
- stora spaltbredder
- och vid låga temperaturer

Användningsområden

Förkortar härdningstiden för anaeroba PETEC-produkter avsevärt, t.ex. skruvsäkringar, rör- och gängtätningar, hydraulik- och pneumatiktätning, lagerfix samt yttätningar. Rekommenderas speciellt för passiva ytor, såsom aluminium, magnesium och rostfritt stål, stora spaltbredder och vid låga temperaturer.

TekniskaData

Färger	Transparent
Avluftstid	2
Lagringstid	36 Månader

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: -30 °C till +35 °C. Ta bort gamla tätningsmedel och avlagringar. Rengör och avfetta ytor grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Skaka burken ordentligt före användning. Spraya aktivator för anaeroba lim- och tätningsmedel på ett avstånd av ca 20 cm jämnt på en av de båda ytorna och låt torka i ca 2 minuter. Applicera den anaeroba produkten/limmet på den andra ytan och sammanfoga direkt. Kontrollera att materialet tål medlet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 90920

200 ml